



เท่ง่าย · ทนทาน · งานเสร็จไว



คอนกรีตอีสานแกร่งซีแพค

สำหรับพื้นที่

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยเฉพาะ

ด้วย 3 จุดเด่น



เทง่าย

ด้วยคุณสมบัติคอนกรีต ที่มีความเหลว 12-17 cm. ซึ่งสูงกว่าคอนกรีตทั่วไป ช่วยให้คอนกรีตเทง่าย, โยกง่าย, กระทุ้งให้คอนกรีตแน่นตัวง่าย และปาดง่าย



ทนทาน

เนื้อคอนกรีตยังสามารถทำให้เต็มที่ว่างในแบบได้ตลอดโอกาสการเกิดรูโพรงในคอนกรีตที่เป็นสาเหตุให้เกลือเข้าไปทำให้เหล็กเสริมเกิดสนิม และผุกร่อน จึงช่วยให้โครงสร้างแกร่งและทนทานขึ้น ยืดอายุการใช้งานของโครงสร้างได้ยาวนาน



งานเสร็จไว

ลดเวลาการทำงาน และประหยัดแรงงานได้



คอนกรีตอีสานแกร่งซีแพค ดีกว่าคอนกรีตทั่วไปอย่างไร?

คุณสมบัติ	คอนกรีตทั่วไป	คอนกรีตอีสานแกร่ง
กำลังอัด*	180-400 ksc., cube	210-400 ksc., cube
ความชื้นเหลว/ค่ายุบตัว/Slump	5-10, 7.5-12.5 cm.	12-17 cm.
ความยากง่ายในการทำงาน	เทยาก, โยกยาก, ปาดยาก	เทง่าย, โยกง่าย, ปาดง่าย
โอกาสการเกิดโพรง	เกิดโพรงมาก	เกิดโพรงน้อย
ระดับความทนทานต่อเกลือ	ทนทานปานกลาง	ทนทานได้ดี
โครงสร้างที่เทได้	เสา, คาน, ฐานราก	เสา, คาน, ฐานราก, พื้น

คำแนะนำ *ทำการบ่ม ด้วยการให้ความชื้น กับคอนกรีต โดยใช้น้ำหรือกระสอบเปียกชื้น คลุมบ่ม อย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 7-14 วัน

บริษัท ผลิตภัณฑ์และวัสดุก่อสร้าง จำกัด

1516 ถนนประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800 โทร. 02 555 5000 โทรสาร. 02 555 5676



CPAC Concrete



CPAC Application



@CPAC



www.cpac.co.th